Graffiti Remover

Domaines d'application

Intérieur / Extérieur
Le verre, le métal, le plastique, le ciment, la brique, le béton, le bois, la pierre.

Mode d'emploi

Etendre à l'aide d'un platoir ou d'une brosse à colle sur la surface.

Laisser agir entre 3 et 30 minutes suivant le type de peintures, la température, l'ancienneté du tag et les caractéristiques du support.
Nettoyer doucement avec une éponge ou une brosse à abrasion légère ou un chiffon doux suivant le type de support.
Rinçage sur les grandes surfaces à l'aide d'un jet haute pression si le support le permet
Répéter la procédure si nécessaire.

Conditions d'utilisation

Sur support sec. Température comprise entre 10° et 30°C. Son pouvoir mouillant très important lui permet d'agir de manière très rapide sur le support (entre 3 et 30 minutes). La rapidité du produit est optimalisée dès 20°C.

Limites d'utilisation

Toujours procéder à un test préalable en cas de doute, particulièrement en présence d'un support délicat (produit neutre).

Précautions d'usage

Ne pas inhaler, ne pas ingérer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Si nécessaire rincer à l'eau. Il est recommandé lors de l'application, de porter des lunettes, et gants de protection.
Lors de l'application, éviter tout contact avec une flamme nue ou toute autre source de chaleur (cigarette, chalumeau, disqueuse, soudeuse, décapeur thermique, câble électrique, etc.).
Conserver hors de la portée des enfants.

Caractéristiques

Consommation	0,3kg à 0,5kg/m²
Aspect	Gel laiteux
Densité	0,98 +/- 0,05
pH	Neutre
Point d'éclair	Gel : inflammable > 25°C
Conditionnement	Emballage métallique de 1l, 5l et 20l.
Durée de stockage	1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur
Nettoyage des outils	A l'eau